



NT 27/1

V prípade stroja NT 27/1 ide o výkonovo silný mokro-suchý vysávač na profesionálne použitie. Je obzvlášť kompaktný a sériovo je vybavený užitočným príslušenstvom.



1 Patrónový filter s plavákom

- Veľký patrónový filter sa stará o konštantne vysoký sací výkon stroja. Mechanické vypínanie pomocou plaváka spoľahlivo preruší prúd vzduchu pri dosiahnutí maximálneho stavu naplnenia.

3 Robustný nárazník

- Chránič po celom obvode chráni nie len stroj, ale aj steny, stroje a zariadenie miestnosti pred poškodením.

2 Stabilné uzávery z kovu

- Obzvlášť robustné kovové uzávery zatvárajú teraz ešte spoľahlivejšie.


NT 27/1

- S patrónovým filtrom a filtrom na mokré vysávanie
- Zariadenia na úpravu vody
- Držiak príslušenstva a hák na kábel

Objednávacie číslo	1.428-500.0	
	4039784724198	
Prietok vzduchu	l/s	67
Vákuum	/ kPa	200 / 20
Objem nádoby	l	27
Max. príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer		Priemer 35
Dĺžka kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	72
Materiál nádoby		Plast
Počet turbín		1
Frekvencia	Hz	50-60
Napätie	V	220-240
Hmotnosť	kg	7,5
Rozmery (d x š x v)	mm	420 × 420 × 525

Výbava

Sacia hadica	m	2,5
Sacia trubica	/ m	2 × 0,5 / Kov
Filtračné vrecko		Papier
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	300
Štrbinová hubica		■
Patrónový filter		■
Patrónový filter		Papier
Nárazník		■
Trieda krytia		II
Bezúdržbové sacie turbíny		1

■ Štandardná výbava.



		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka	Cena	
Papierový filter (2-vrstvový)								
Papierové filtračné vrecká	1	6.904-290.0	5					5 papierových filtračných vreciek. BIA-(U, S, G, C) prachová trieda M. Vhodné pre NT 27/1 / Me Advanced.
Papierový filter s vložkou								
Filter s vložkou	2	6.414-789.0	1					Papierový patrónový filter so zväčšenou filtračnou plochou je štandard pri NT 48/1 a na objednávku pri NT 27/1/Me Advanced.
Koleno plastové								
Koleno plastové	3	5.031-718.0	1	Priemer 35				Koleno z plastu (priemer 35) s klipovým systémom C 35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).
	4	5.031-939.0	1	Priemer 35				Vodivé koleno z plastu (Ø 35) s klipovým systémom C-35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco.
Koleno plastové, Ø 35	5	6.902-009.0	1	Priemer 35				Plast, Ø 35.
Koleno plastové	6	5.032-427.0	1	Priemer 40				Vodivé plastové koleno (priemer 40) s klipovým systémom C-40 sa hodí pre všetky NT varianty.
	7	5.031-904.0	1	Priemer 40				Plastové koleno (priemer 40) s klipovým systémom C-40 sa hodí pre všetky NT varianty.
Štrbinové hubice								
Štrbinová hubica	8	6.900-385.0	1	Priemer 35	210 mm			Plastová štrbinová hubica (priemer 35) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 210 mm.
	9	6.900-922.0	1	Priemer 35	500 mm			Kovová štrbinová hubica (priemer 35) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 370 mm.
	10	6.905-817.0	1	Priemer 40	400 mm			Kovová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 400 mm.
Sacia trubice kovové								
Sacia trubica, kovová, Ø35	11	6.900-514.0	1	Priemer 35	0,5 m			Sacia trubica (Ø 35, 1x0,5 m) z pochrómovaného kovu je štandard pri takmer všetkých jednomotorových profesionálnych NT vysávačoch.
Sacia trubica	12	6.900-275.0	1	Priemer 40	0,55 m			Sacia trubica (Ø 40, 1x0,5 m) z pochrómovaného kovu je štandard pri takmer všetkých dvojmotorových profesionálnych vysávačoch. Na objednávku pre profesionálne jednomotorové NT vysávače so sacou hadicou s priemerom 40.
Sacie hadice kompletne (klipový systém)								
Sacia hadica	13	4.440-626.0	1	Priemer 35	2,5 m			2,5 m dlhá štandardná sacia hadica s kolonom, s bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva. Bez PFC modulu. Štandard pri modeloch NT 27/1/Me Advance a NT 48/1.
Súpravy hubíc								
Súprava hubíc DN35	14	2.860-116.0	1	Priemer 35				Súprava hubíc pre všetky NT vysávače s príslušenstvom s priemerom 35 obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, okrúhly štetec (3 kusy).
Membránový filter / látkový filter								
Membránový / látkový filter	15	6.906-103.0	1					Membránový / látkový filter z polyesterovej vpichovanej netkanej textilie sa dá prať pri 40°C. Pre NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profí.
Špeciálne filtračné vrecká, mokré filtračné vrecká								
Špeciálne filtračné vrecká, filtračné vrecká na mokré hmoty	16	6.904-171.0	5					Odolné špeciálne filtračné vrecká a filtračné vrecká na mokré hmoty prachovej triedy L.

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka	Cena	
Antikorové koleno								
Koleno, antikorové	17	6.903-141.0	1	Priemer 35				Antikoro, zahnuté, priemer 35. <input type="checkbox"/>
	18	6.902-079.0	1	Priemer 40				Antikoro, zahnuté, priemer 40. <input type="checkbox"/>
Kolená kovové								
Koleno, Ø 35, kovové	19	6.900-519.0	1	Priemer 35				Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 35) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-112.0; C 35-Ø 35, plast, el.vod). <input type="checkbox"/>
Koleno, Ø 40, kovové	20	6.900-276.0	1	Priemer 40				Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 40) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-111.0; C 40-Ø 40, plast, el.vod). <input type="checkbox"/>
Multifunkčné kefy								
Viacúčelová kefa	21	6.900-425.0	1	Priemer 35	120 mm			Viacúčelová kefa PPN štetiny <input type="checkbox"/>
Multifunkčné hubice (na mokré a suché vysávanie)								
Mokro-suchá podlahová hubica, Ø 35, 300mm	22	6.906-512.0	1	Priemer 35		300 mm		Multifunkčná hubica (Ø 35) z plastu s pracovnou šírkou 300 mm. S postrannými s kolieskami, štetinovou lištou (6.903-278.0) a gumenými stierkami (6.903-277.0) iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Multifunkčná hubica (mokro-suchá)	23	6.903-018.0	1	Priemer 40		370 mm		Multifunkčná hubica z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejuvzdorné gumené stierky (6.903-081.0). Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
	24	6.906-383.0	1	Priemer 40		450 mm		Multifunkčná hubica (priemer 40) z hliníka s pracovnou šírkou 450 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-065.0) a olejuvzdorné gumené stierky (6.906-146.0). Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
	25	6.906-384.0	1	Priemer 35		370 mm		Multifunkčná hubica (priemer 35) z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejuvzdorné gumené stierky (6.903-081.0). Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubica na mokro/sucho, DN 40	26	6.907-408.0	1	Priemer 40		360 mm		Univerzálna dýza (DN 40) z plastu s pracovnou šírkou 360 mm. S bočnými kolieskami, štetinami (6.905-878.0) a gumenými lištami (6.905-877.0). <input type="checkbox"/>
Hubice na vysávanie auta								
Hubica na vysávanie auta, Ø 35	27	6.906-108.0	1	Priemer 35		90 mm		Zahnutá, plochá hubica na vysávanie áut z plastu s pracovnou šírkou cca 90 mm. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°								
Gumená sacia hubica, zošíkmená 45°	28	6.902-104.0	1	Priemer 35	220 mm			O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (Ø 35) je olejuvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
	29	6.902-105.0	1	Priemer 40	220 mm			O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (Ø 40) je olejuvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Kombinované hubice (na suché vysávanie)								
Kombinovaná hubica (na suché hmoty)	30	6.906-511.0	1	Priemer 35		270 mm		Prepínateľná kombinovaná hubica (272 mm) z plastu. S antikorovou klznou plochou, zberačom vlákien 6.905-417.0 a prípojkou s priemerom 35. <input type="checkbox"/>
Hubice na vysávanie potrubia								
Hubica na odsávanie potrubia	31	6.903-035.0	1	Priemer 35				Plast, priemer potrubia 100 mm <input type="checkbox"/>
	32	6.903-036.0	1	Priemer 35				Plast, priemer potrubia 200 mm <input type="checkbox"/>
Štetec na vysávanie								
Vysávací štetec	33	6.903-862.0	1	Priemer 35		70 mm		Otočný vysávací štetec (priemer 35) má prírodné štetiny (hovädzí vlas). Osadenie štetinami je 70x45 mm. Iba pre CV a NT vysávače. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka	Cena	
Turbo hubica								
Turbo hubica	34	2.860-113.0	1	Priemer 32		160 mm		Turbo hubica na čalúnenie (priemer 35/32, 160 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou. <input type="checkbox"/>
	35	2.860-114.0	1	Priemer 32		270 mm		Turbo hubica na podlahu (priemer 35/32, 270 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou. <input type="checkbox"/>
Sacie trubice antikorové								
Sacia trubica, Ø 40	36	6.902-081.0	1	Priemer 40	0,5 m			Antikorová sacia trubica (priemer40, 0,5m) hodí sa iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
	37	6.906-531.0	1	Priemer 40	1 m			Antikorová sacia trubica (priemer40, 1,0 m) hodí sa iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Sacia trubica, Ø 35	38	6.902-154.0	1	Priemer 35	0,5 m			0,5 m dlhá antikorová sacia trubica (priemer 35) pre mokro-suchý vysávač. Ideálne sa hodí na časté vysávanie mokrých hmôt a korozívnych dielov. <input type="checkbox"/>
Sacie trubice plastové								
Sacia trubica, Ø 35	39	6.900-384.0	1	Priemer 35	0,5 m			Plastová sacia trubica (priemer 35, 1x0,5m) hodí sa iba pre BV a T vysávače. <input type="checkbox"/>
Súprava na opravy								
Súprava na opravu hadice, C 35	40	2.639-682.0	1	Priemer 35				Súprava na opravu hadice (C35) obsahuje závitové objímky na spájanie hadíc (bez bajonetovej objímky) pre profesionálne NT vysávače s klipovým systémom. <input type="checkbox"/>
Sacie hadice (klipový systém)								
Sacia hadica	41	6.906-241.0	1	35	4 m			4 m dlhá sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva. <input type="checkbox"/>
	42	6.906-275.0	1	35	2,5 m			2,5 m dlhá, vodivá sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra je vybavená bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva. <input type="checkbox"/>
	43	6.906-500.0	1	35	4 m			4 m dlhá, vodivá sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra je vybavená bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva. <input type="checkbox"/>
Sacie hadice kompletne								
Sacia hadica, kompletne	44	4.440-287.0	1	Priemer 35	4 m			Nevodivá, 4 m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou priemerom 35 na strane stroja a kónusom s priemerom 35 na strane príslušenstva. <input type="checkbox"/>
Spojovacie objímky								
Spojovací adaptér, Ø 32/35, s vnútorným závitom	45	6.902-077.0	1	Priemer 32				Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35. <input type="checkbox"/>
Pripojovacia objímka C-DN (klip na kužel), EL (elektricky vodivá)								
Pripojovací adaptér C-Ø 35	46	5.407-112.0	1	Priemer 35				Prípojka hadica C 35 pre príslušenstvo Ø 35, el. vod. <input type="checkbox"/>
Pripojovací adaptér C 40	47	5.407-109.0	1	Priemer 40				Elektricky vodivý pripojovací adaptér (C 40) s prípojkou s priemerom 35 pre pripojenie príslušenstva s priemerom 35 na profesionálnu hadicu C 40 alebo C-Ø 40. Špeciálne pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Pripojovací adaptér C-Ø 40	48	5.407-111.0	1	Priemer 40				Prípojka hadica C 40 pre príslušenstvo Ø 40, el. vod. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.



		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka	Cena	
Pripojovací diel pre elektronáradie s klipom EL (elektricky vodivý)								
Pripojovací adaptér pre elektronáradie C 35, el.	49	5.453-048.0	1	Priemer 35				Vnútorý Ø 25,4 mm, vonkajší Ø 34,6 mm/38 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
	50	5.453-049.0	1	Priemer 35				Vnútorý Ø 28,6 mm, vonkajší Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
	51	5.453-050.0	1	Priemer 35				Vnútorý Ø 27 mm, vonkajší Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
	52	5.453-051.0	1	Priemer 35				Vnútorý Ø 32 mm, vonkajší Ø 39 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
	53	5.453-052.0	1	Priemer 35				Vnútorý Ø 28 mm, vonkajší Ø 34 mm/38,8 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Pripojka pre elektronáradie, so závitom								
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, Ø 35	54	5.453-016.0	1	Priemer 35				Trojstupňový pripájací adaptér z plastu s návodom na montáž. Prispôsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35. <input type="checkbox"/>
	55	5.453-026.0	1	Priemer 35				Vnútorý Ø 28,6 mm, vonkajší Ø 37,3/38,8 mm. <input type="checkbox"/>
	56	6.902-059.0	1	Priemer 35				Elektricky vodivý pripájací adaptér so závitom pre elektronáradie. Vnútorý priemer: 32 mm. Vonkajší priemer: 39 mm. <input type="checkbox"/>
	57	6.902-095.0	1	Priemer 35				Závitový 2-stupňový adaptér pre elektronáradie. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35. Vnútorý priemer: 28 mm. Vonkajší priemer: 34 mm a 38,8 mm. Špeciálne pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Redukcie (trubica -> tryska)								
Redukčný adaptér	58	6.902-017.0	1	Priemer 40				Redukcia na rozšírenie príslušenstva. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva s pripájacím kónusom s priemerom 35 v spojení s príslušenstvom s pripájacím kónusom s priemerom 40. <input type="checkbox"/>
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	59	6.902-072.0	1	Priemer 35				Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi. <input type="checkbox"/>
Súprava redukčných a rozširovacích objímok								
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	60	2.860-117.0	1					Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica -> hubica), plast. <input type="checkbox"/>
Ostatné								
Hubica na prach z vrtania	61	2.679-000.0	1					Hubica na prach z vrtania na bezprašné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher. <input type="checkbox"/>
CS 40 Me	62	2.863-026.0	1					Cyklónový odľučovač na použitie s mokro-suchými vysávačmi pri obzvlášť veľkom množstve prachu. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER

		Objednávacie číslo	Dĺžka	Farba	Počet	Cena	
Iné							
Predĺžovací kábel	1	6.647-022.0	20 m		1		Predĺžovací kábla, 20 m dlhý, 3x1,5 mm ² . So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v ťahu a ochrana pred zalomením. <input type="checkbox"/>

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.