

Akumulátorová pumpa



I0032298

WALDBECK

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

OBSAH

Bezpečnostné pokyny 1
Výrobok a príslušenstvo 2
Používanie a obsluha 3
Starostlivosť a čistenie 6
Rady pre likvidáciu 9

TECHNICKÉ DÁTA

Položka číslo	10032298
Napätie	12 V
Výkon	120 W
Kapacita batérie	1500 mAh
Maximálny prúd	10 A
Maximálny tlak	-1/+1,5 PSI
Jednotky tlaku	PSI, BAR, KPA

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,
Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EG (Smernica o strojoch)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Vzduchový kompresor je určený na občasné použitie. Nadmerné nafúknutie prehrieva vzduchový kompresor a môže spôsobiť poškodenie.
- Kompresor vzduchu by nemal fungovať dlhšie ako 15 minút, potom musí byť vypnutý a odložený najmenej 15 minút pred opätovným spustením na vychladenie. Nechajte jednotku vychladnúť 15 minút po každých 15 minútach používania.
- Ak vzduchový kompresor vydáva abnormálne zvuky alebo je prehriaty, ihneď ho vypnite a nechajte ho vychladnúť minimálne 30 minút.
- Pred použitím skontrolujte vzduchový kompresor. Ak sa objavia prasknuté, zlomené alebo poškodené časti, kvalifikovaní technici ich musia opraviť.
- Nesprávne používanie vzduchového kompresora môže spôsobiť zranenie osôb a / alebo poškodenie majetku.
- Nikdy nevystavujte vzduchový kompresor dažďu, mrazu ani teplote nad 50 ° C (122 ° F).
- Nikdy nepoužívajte vzduchový kompresor v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov. Uistite sa, že pracovný priestor je dobre osvetlený.
- Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom. Vyhnite sa fyzickému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory, elektrické sporáky, chladničky atď.
- Nikdy nedovoľte deťom pripojiť alebo odpojiť vzduchový kompresor od zdroja energie. Nikdy nenechávajte deti bez dozoru so vzduchovým kompresorom a nikdy im neumožňujte hrať sa s príslušenstvom.
- Nikdy nedovoľte, aby niekto pumpoval vzduch do úst, uší, nosa atď. Ľudí alebo zvierat. Vzduchový kompresor nie je hračka.
- Kompresor skladujte na bezpečnom mieste. Ak sa vzduchový kompresor nebude dlhší čas používať, mal by sa skladovať na suchom mieste, ktoré nie je pre deti dostupné.
- Udržujte vzduchový kompresor čistý, aby ste udržali maximálny výkon a bezpečnosť.
- Pravidelne kontrolujte zástrčku, nabíjačku a kábel a dajte ich opraviť kvalifikovaným technikom, ak sú poškodené.
- Výstraha! Pre svoju vlastnú bezpečnosť by ste mali používať iba príslušenstvo a časti uvedené v návode na použitie alebo odporúčané pre použitie výrobcom.
- Používanie príslušenstva a iných častí, ktoré nie sú uvedené v návode na použitie, môže mať za následok zvýšené riziko pre užívateľa vzduchového kompresora.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali inštrukcií o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.




VÝROBOK A PRÍSLUŠENSTVO



POUŽÍVANIE A OBSLUHA

Nafukovanie pneumatík

1. Povoľte zámok príslušenstva približne 3 otáčky proti smeru hodinových ručičiek (pozri obr. 3). Neodstraňujte zámok úplne.
2. Dôležité : Vložte vzduchovú hadicu so závitovým konektorom do zámku príslušenstva. Pevne zatlačte a skrtnújte v smere hodinových ručičiek, až kým nebude možné pokračovať ďalej. (Pozri obrázok 4).
3. Uťahnite zámok príslušenstva v smere hodinových ručičiek, až kým nie je tesne upevnený.
4. Stlačením tlačidla zapnutia pod displejom LCD zapnete zariadenie. (Pozri obrázok 5).



Poznámka: Po približne 30 sekundách nečinnosti sa zariadenie automaticky vypne, aby šetrilo energiu.

5. Ak chcete vybrať požadovaný formát tlaku (PSI, BAR, KPA), stlačajte tlačidlo napájania nepretržite, kým sa nezobrazí požadovaný formát.
6. Konektor so závitom naskrutkujte na ventil pneumatiky. Po pripojení, zariadenie zobrazí aktuálny tlak v pneumatikách.
7. Stlačením "+" alebo "-" nastavte požadovanú úroveň tlaku. Po nastavení, počkajte niekoľko sekúnd, kým sa nezobrazí aktuálny tlak v pneumatikách.

Poznámka: Vždy skontrolujte a dodržiavajte tlak odporúčaný výrobcom, ktorý sa obvykle nachádza na dverách vozidla.

8. Ubezpečte sa, že zámok spúšťača je v polohe odomknutia, stlačte spúšťač.
9. Jednotka začne nafukovať pneumatiku na nastavenú úroveň tlaku a po dosiahnutí sa automaticky vypne.
10. Keď skončíte, stlačte raz spúšťač, aby ste zariadenie vypli a posuňte zámok spúšťača do polohy uzamknutia.
11. Vytiahnite rýchlo závitový konektor z pneumatiky a v prípade potreby nasadzte uzáver ventilu na pneumatike..



UPOZORNENIE


Nebezpečenstvo poranenia! Konektor môže byť horúci. Pred odstránením postupujte opatrne a nechajte ho vychladnúť

12. Kontrolka výstrahy: Zapnite tlačidlo LED, svieti na červeno. Ak sa vyskytne chyba, môžete ho stlačiť druhýkrát. LED ukazuje červené blikajúce svetlo. Stlačte tretí raz, rozsvieti sa biele svetlo, ktoré sa používa na osvetlenie.

Dôležité poznámky

- Aby nedošlo k nadmernému naplneniu pneumatík, skontrolujte odporúčaný tlak v pneumatikách v návode na používanie vozidla. Pri pneumatikách pre bicykle skontrolujte označenie pneumatiky.
- Pred spustením kompresora sa musí LCD displej rozsvietiť. Pred uvedením do prevádzky si prečítajte pokyny uvedené v príručke.
- Pre presnejšie merania použite samostatný merač tlaku.

Ako odstrániť batériu






Príslušenstvo

- prídavné zariadenie 1 je na nafukovanie lôpt. Napríklad: na basketbal, futbal a tak ďalej.
- prídavného zariadenie 2 je na nafukovanie balónov, nafukovacích vankúšov atď.
- prídavného zariadenie 3 sa môže použiť na nafukovanie pneumatík na bicykle.

Nafukovanie – ďalšie typy

1. Uvoľnite zámok príslušenstva približne o 3 otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obr. 6). Neodstraňujte úplne zámok.
2. **DÔLEŽITÉ:** Vložte špičku do zámku príslušenstva. Pevne zatlačte a skrútkujete v smere hodinových ručičiek, kým sa už nedá ísť ďalej (pozri obr. 7).
3. Uťahnite zámok v smere hodinových ručičiek, až kým nie je úplne pevný.
4. Stlačením tlačidla Napájania pod displejom LCD, zapnete zariadenie. (Pozri obrázok 8).



Poznámka: Po približne 30 sekundách nečinnosti sa zariadenie automaticky vypne, aby šetrilo energiu.

5. Vložte adaptér špičky do nafukovaného predmetu a zatlačte spúšťač.
6. Nechajte prístroj bežať až do úplného nafúknutia.
7. Odstráňte adaptér z nafúknutého predmetu rýchlo a v prípade potreby nasadte kryt ventilu.

Poznámka: Merač tlaku poskytuje len odhadovanú hodnotu.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Kompresor skladujte na bezpečnom mieste. Ak sa vzduchový kompresor nebude dlhší čas používať, mal by sa skladovať na suchom mieste, ktoré nie je pre deti dostupné.
- Udržujte vzduchový kompresor čistý, aby ste udržali maximálny výkon a bezpečnosť.
- Pravidelne skontrolujte konektor, nabíjačku a kábel a nechajte ich opraviť kvalifikovanými technikmi, ak sú poškodené.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.